

RULLALIPASNAULAIMET

CNP50

CNP65C

CNP75KC



Erittäin tarkka
Nopea
Kestävä

Nopeat ja tarkat rullanaulaimet raakapontin, panelien, ulkoverhousten, lavojen, levyjen ym. naulaamiseen.

- Tarkka syvyydensäätö.
- Kerta- tai kosketuslaukaisu.
- Kumipäällysteinen kädensija lisää käyttömukavuutta



	CNP75KC	CNP65C	CNP50
RAAKAPONTTI	•	•	•
TUULETURIMAT	•	•	•
RUODELAUDAT	•	•	
KATTOLAUDOITUS	•	•	
SISÄSEINÄT, KIPSII- JA LASTULEVYT			•
LATTIALASTULEVY	•		
TERASSIT	•	•	
AIDAT	•	•	•
HARVALAUDOITUS	•	•	
PUUPAKKAUKSET	•	•	•



CNP65C

PREMIUM NAIL SYSTEM

Valitse sopiva naulain kohteen mukaan. Esim. kuvan CNP65C sopii max 65mm nauloille.

Til.nro	CNP75KC
Paino:	2,8 kg
Mitat(KxL):	363x271 mm
Lataus:	325 naulaa
Työpaine:	5-8 bar
Ilmankulutus:	2,7 l (6 bar)
Naulapituus:	40-75 mm
Naulapaksuus:	2,1-3,1 mm
Äänitasot	Melutaso 81,8dB(A)
SS-EN 12549*):	Äänitehotaso 86,6dB(A)
Tärinä SS-ISO 8662-11:	6,1 m/s ²

Til.nro	CNP65C
Paino:	2,1 kg
Mitat(KxL):	313x297 mm
Lataus:	325 naulaa
Työpaine:	5-8 bar
Ilmankulutus:	2,1 l (6 bar)
Naulapituus:	35-65 mm
Naulapaksuus:	2,1-3,1 mm
Äänitasot	Melutaso 81,9dB(A)
SS-EN 12549*):	Äänitehotaso 94,9dB(A)
Tärinä SS-ISO 8662-11:	5,6 m/s ²

Til.nro	CNP50
Paino:	2,0 kg
Mitat(KxL):	273x290 mm
Lataus:	325 naulaa
Työpaine:	4-7 bar
Ilmankulutus:	1,6 l (6 bar)
Naulapituus:	27-50 mm
Naulapaksuus:	2,1-3,1 mm
Äänitasot	Melutaso 80,3dB(A)
SS-EN 12549:	Äänitehotaso 93,3dB(A)
Tärinä SS-ISO 8662-11:	4,5 m/s ²



CNP75KC

Tarkka ja helppo naulaussyvyuden säätö



CNP50

Naulat (myös RCN70A ja RCN60 naulaimille)

Til.nro	Mitat ja naulatyyppi	Kpl / ltk	Ltk / lava
---------	----------------------	-----------	------------

KUUMASINKITYT PREMIUM-NAULAT PIENPAKKAUKSISSA

IN05025KVZ	50 x 2,5 mm, kuumasinkitty Kartro-naula	1.950	69
IN06025KVZ	60 x 2,5 mm, kuumasinkitty Kartro-naula	1.950	69
IN06525KVZ	65 x 2,5 mm, kuumasinkitty Kartro-naula	1.950	69

KUUMASINKITYT PREMIUM-NAULAT SUURPAKKAUKSISSA

IN04525KVN	45 x 2,5 mm, kuumasinkitty Kartro-naula	11.700	27
IN05025KVN	50 x 2,5 mm, kuumasinkitty Kartro-naula	9.750	27
IN06025KVN	60 x 2,5 mm, kuumasinkitty Kartro-naula	7.800	27
IN06525KVN	65 x 2,5 mm, kuumasinkitty Kartro-naula	7.800	27
IN05028KVN	50 x 2,8 mm, kuumasinkitty Kartro-naula	9.750	27
IN06028KVN	60 x 2,8 mm, kuumasinkitty Kartro-naula	7.800	27
IN06528KVN	65 x 2,8 mm, kuumasinkitty Kartro-naula	7.800	27
IN07528KVN	75 x 2,8 mm, kuumasinkitty Kartro-naula	5.850	27

KUUMASINKITYT KAMPANAULAT SUURPAKKAUKSISSA

IN03521VRN	35 x 2,1 mm, kuumasinkitty kampanaula	13.650	27
IN04021VRN	40 x 2,1 mm, kuumasinkitty kampanaula	11.700	27
IN04521VRN	45 x 2,1 mm, kuumasinkitty kampanaula	11.700	27
IN05021VRN	50 x 2,1 mm, kuumasinkitty kampanaula	9.750	27

KIRKKAAT NAULAT SUURPAKKAUKSISSA

IN03521RN	35 x 2,1 mm, kirkas kampanaula	13.650	36
IN04021RN	40 x 2,1 mm, kirkas kampanaula	11.700	27
IN04525KN	45 x 2,5 mm, kirkas Kartro-naula	11.700	27
IN05021RN	50 x 2,1 mm, kirkas kampanaula	9.750	27
IN05025SN	50 x 2,5 mm, kirkas kierrenaula	9.750	36
IN06025KN	60 x 2,5 mm, kirkas Kartro-naula	7.800	27
IN06025N	60 x 2,5 mm, kirkas sileä naula	7.800	27
IN06025SN	60 x 2,5 mm, kirkas kierrenaula	7.800	27
IN06528KN	65 x 2,8 mm, kirkas Kartro-naula	7.800	27
IN06528RN	65 x 2,8 mm, kirkas kampanaula	7.800	27
IN07528KN	75 x 2,8 mm, kirkas Kartro-naula	5.850	27
IN07528SN	75 x 2,8 mm, kirkas kierrenaula	5.850	36

SÄHKÖSINKITYT NAULAT SUURPAKKAUKSISSA

IN02721RNKN	27 x 2,1 mm, sähkösinkitty kampanaula	17.550	36
IN03221RNKN	32 x 2,1 mm, sähkösinkitty kampanaula	15.600	36
IN03521RNKKHN	32 x 2,1 mm, sähkösink., kampa, kupukanta	13.650	27
IN03521RNKN	35 x 2,1 mm, sähkösinkitty kampanaula	13.650	27
IN04021RNKN	40 x 2,1 mm, sähkösinkitty kampanaula	11.700	36
IN05021RNKN	50 x 2,1 mm, sähkösinkitty kampanaula	9.750	36
IN03525GIPSN	35 x 2,5 mm, sähkösinkitty kipsilevynaula	13.650	27
IN04525GIPSN	45 x 2,5 mm, sähkösinkitty kipsilevynaula	11.700	27
IN06025RNKN	60 x 2,5 mm, sähkösinkitty kampanaula	7.800	27
IN03531KNK	35 x 3,1 mm, sähkösinkitty kampanaula	12.600	27

RUOSTUMATTOMAT A2-NAULAT KUPUKANNALLA SUURPAKKAUKSISSA (Huom! Katso s.62)

IN03023RRKHN	30 x 2,3 mm, ruostumaton kampanaula	17.550	27
IN04525RRSPECN	45 x 2,5 mm, ruostumaton kampanaula	11.700	27

HAPONKESTÄVÄT A4-NAULAT KUPUKANNALLA PIENPAKKAUKSISSA (Huom! Katso s.62)

IN05021RSFKHTH0	50 x 2,1 mm, haponkestävä kampanaula	1.950	69
IN06025RSF0	60 x 2,5 mm, haponkestävä kampanaula	1.950	69
IN07525RSFKHTH0	75 x 2,5 mm, haponkestävä kampanaula	1.950	69

Varusteet

Til.nro	Nimike
NKS1015L	Ripustuskoukku (CNP65C ja CNP50C)
NKS1006	Jatkovarsi (CNP65C ja CNP50C)



- Parhaan naulaustuloksen saavutat Duo-Fast CNP-naulaimilla



- Lämpökäsitellyn ja painekyllästetyn puun naulaamiseen on käytettävä ruostumattomia tai haponkestäviä nautoja.